

VitalPro®

5X

Durée de vie 5 fois
supérieure à une
galvanisation riche

XCarb®

De sources recyclées
et renouvelables



Un fil technique haute performance par excellence

- ▶ Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium.
- ▶ Haute résistance et charge de rupture supérieure à un fil galvanisé traditionnel.
- ▶ Allongement réduit, se détend moins.
- ▶ Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante.
- ▶ Rouleaux trancannés pour un dévidage aisé.
- ▶ Fil respectueux de l'environnement: label XCarb® de sources recyclées et renouvelables.
- ▶ 6 fois moins d'oxyde de zinc dans le sol grâce à la stabilité de son revêtement anticorrosion.

Un fil économique au mètre linéaire

- ▶ A charge de rupture équivalente VitalPro® offre jusqu'à 50% de longueur en plus dans un rouleau de 25 kg par rapport à un fil galvanisé riche traditionnel.

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- ▶ Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

VitalPro®

5X | Durée de vie 5 fois
supérieure à une
galvanisation riche

XCarb®
De sources recyclées
et renouvelables



Spécifications

► Comparaison entre VITALPRO® et un fil traditionnel galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)	
Galva. riche	VITALPRO®	Galva. riche	VITALPRO®	Galva. riche	VITALPRO®	Galva. riche	VITALPRO®	Galva. riche	VITALPRO®
2.20	1.80	830	1250	40/50	70/90	170	205	20	10
2.40	2.00	700	1000	40/50	70/90	205	250	20	10
2.70	2.20	550	830	40/50	70/90	255	305	20	10
3.00	2.50	450	650	40/50	70/90	315	395	20	10
3.40	2.80	355	515	40/50	70/90	410	495	20	10
3.90	3.15	275	410	40/50	70/90	535	625	20	10